

Errata zum Buch „Grundkurs Datenbankentwicklung, S. Kleuker, ab 1. Auflage, Vieweg“ (Stand 11.12.2025), Version 1.2

Korrekturen sind doppelt unterstrichen.

in Auflage	Fehlerart		Fehler																		
	fachlich	Text																			
1 - 5	X		5. Auflage, Seite 38, 10. Zeile von unten, steht „dass Professor Meier“, korrekt „dass Professor <u>Müller</u> “ 4. Auflage, Seite 36, 1. Zeile, steht „dass Professor Meier“, korrekt „dass Professor <u>Müller</u> “ 3. Auflage, Seite 44, 3. Zeile von unten, steht „dass Professor Meier“, korrekt „dass Professor <u>Müller</u> “ 1. und 2. Auflage, Seite 44, 7. Zeile von unten, steht „dass Professor Meier“, korrekt „dass Professor <u>Müller</u> “																		
1		X	Seite VIII, vorletzter Absatz, zweite Zeile, steht „Fachhoschule NORDAKADEMIE“, korrekt „Fachhoch <u>sch</u> ule NORDAKADEMIE“																		
1		X	Seite VIII, letzter Absatz, erste Zeile, steht „Reinald Klockenbsch“, korrekt „Reinald Klockenbu <u>sch</u> “																		
1		X	Seite 6, 9. Zeile von unten, steht „Damit sichergestellt ist, dass aein“, korrekt „Damit sichergestellt ist, dass <u>ein</u> “																		
1		X	Seite 103, 3. Zeile, steht „Diese Formalisierung erföglicht es“, korrekt „Diese Formalisierung erm <u>ö</u> glicht es“																		
1		X	Seite 131, aus noch ungeklärten Gründen sind alle Umlaute auf dieser Seite verschwunden. Die korrigierte Seite ist hinten angehängt.																		
1	X		Seite 252, erster Satz: steht „Wert der Spalte D aus A-D berechnet“, korrekt „Wert der Spalte D aus A- <u>B</u> berechnet“																		
5	X		Seite 226, falsch: <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MNR</th> <th style="text-align: left;">NAME</th> <th style="text-align: left;">GEHALT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ute</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> korrekt: <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MNR</th> <th style="text-align: left;">NAME</th> <th style="text-align: left;">GEHALT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Udo</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> (Der Satz vor der Tabelle ist damit korrekt.)	MNR	NAME	GEHALT	-----			4	Ute	70	MNR	NAME	GEHALT	-----			4	Udo	70
MNR	NAME	GEHALT																			

4	Ute	70																			
MNR	NAME	GEHALT																			

4	Udo	70																			

men kann. Auf CLOBs und BLOBs sind nicht alle Operationen möglich, die man für Texte verwenden kann. Diese Attribute dienen hauptsächlich zur Aufnahme von Daten und werden in Anfragen nicht durchsucht.

Zur Füllung von CLOBs und BLOBs bieten die Datenbank-Managementsysteme Lösungen an, mit denen Dateien zeichenweise in die Attribute eingelesen werden können.

XML

Ein weiterer Datentyp im SQL-Standard ist XML. Hier können Daten im XML-Format, also Texte, die dem Aufbau von XML-Dokumenten genügen, abgespeichert werden. Die Unterstützung dieses Datentypen und die dazu angebotenen Bearbeitungsfunktionen sind in den Datenbank-Managementsystemen sehr unterschiedlich.

6.4

NULL-Werte und drei-wertige Logik

Formulierung von
WHERE-
Bedingungen

Im Unterkapitel 6.2 wurden Änderungen und Löschungen davon abhängig gemacht, welchen konkreten Wert ein Attribut hat. Diese Überprüfung ist meist relativ einfach. Betrachtet man die Bedingung `Vnr > 1003 AND Gehalt >= 2000` die besagt, dass die Verkäufer-Nummer höher als 1003 und das Gehalt mindestens 2000 sein müssen, so kann sie für jede Zeile grundsätzlich ganz einfach ausgewertet werden. Gilt z. B. `Vnr=1004` und `Gehalt=2500`, ist die Bedingung erfüllt, da alle Teilbedingungen erfüllt sind. Gilt `Vnr=1003` und `Gehalt=2000`, ist die Bedingung nicht erfüllt, da das erste Teilprädikat nach falsch ausgewertet wird und die Auswertung des zweiten Teilprädikats nach wahr dann bei AND-Verknüpfungen keine Rolle spielt. Insgesamt kann man Bedingungen durch folgende Regeln wie folgt definieren:

Syntax von
WHERE-
Bedingungen

```
<bedingung> := <Spaltenname> <op> <wert>
<bedingung> := <bedingung> AND <bedingung>
<bedingung> := <bedingung> OR <bedingung>
<bedingung> := NOT <bedingung> <bedingung> :=
(<bedingung>) op:= < | <= | > | >= | = | <>
```

Die Regeln besagen, dass sich einfache Bedingungen aus einem Spaltennamen und einem Wertevergleich zusammensetzen. Da-